

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE INDICADOR BR15

- Indicador peso-tara
- Teclado impermeable con 5 teclas de función
- Pantalla LCD
- 6 dígitos de 30 mm
- 3 modos de retroiluminación: automática, activada y desactivada
- Carcasa ABS
- Soporte anclaje mural
- Protección IP54
- Hasta 4 células de carga de 350 Ω o 8 células de carga de 700 Ω
- Temperatura de funcionamiento -10°C o +40°C
- Alimentación con adaptador AC
- Batería interna de 6V/4Ah
- Duración de la batería con retroiluminación activada de 120 horas aproximadamente
- Duración de la batería sin retroiluminación de 160 horas aproximadamente
- Conectividad mediante RS232 (formatos PC e impresoras)
- Unidades:
 - o Unit 1 a elegir entre off, kg, T y g
 - o Unit 2 a elegir entre off, lb, lboz
 - o Unit 3 a elegir entre off, Taiwan Jin, CA o VISS
- Auto desconexión automática configurable de 1 a 99 minutos
- Funciones:
 - o Acumulación
 - o Totalización
 - o Cuenta piezas
 - o Cero
 - o Cuatro modos de Hold (desactivado, animal en movimiento, valor de pico, estable y estable con auto cancelación a cero)
 - o Control de peso y piezas (función límites) con señal visual y alarma
 - o Tres velocidades del convertidor AD (alta, media y baja).
 - o Gravedad configurable.
 - o Rango unitario/ Multi rango / Multi intervalo
 - o Neto/Bruto
 - o Tara