

# BRAHMA



## Serie TC-TD / TC-TD Series

- Fuente de alimentación a 220-240VAC o 110-120VAC 50 / 60Hz
- Operación intermitente al 50% en 2 minutos o continua
- Ejecución de 1 o 2 polos
- Conexión de la fuente de alimentación con cable o enchufe triangular
- Conexión de alta tensión con conector cilíndrico Ø 4 mm o tornillo
- Opción de filtro de ruido
- Longitud máxima del cable de encendido 1,5 m
- Temperatura de funcionamiento -10 ° C / + 60 ° C
- Certificación UL para la versión 110-120 VAC
- 220-240VAC o 110-120VAC tensión de alimentación 50 / 60Hz
- 50% en 2 minutos o funcionamiento continuo
- Ejecución de 1 o 2 polos
- Conector de alimentación con enchufe rápido o triangular
- Conector de alto voltaje con conector cilíndrico Ø 4 mm o conector de tornillo
- Filtro EMC opcional
- Longitud máxima de cables de alta tensión 1,5 m
- Temperatura de funcionamiento -10 ° C / + 60 ° C
- Certificación UL para la versión 110-120 VAC

VISITA NUESTRA TIENDA ONLINE:  
[www.calemur.es](http://www.calemur.es)