



## DESCALCIFICADORES BI BLOC CLACK IMPRESSION PLUS WS 1 ¼"

- Válvula Clack Impression Plus WS 1 ¼" electrónica de fácil programación y mantenimiento:
  - Caudal de servicio: 7,75 m<sup>3</sup>/h (pérdida de carga 1 bar)
  - Caudal de contra-lavado: 7,26 m<sup>3</sup>/h (pérdida de carga 1,7 bar)
  - Incluye mezclador de dureza
  - Conexión entrada / salida: 1 ¼"
  - Regeneración a co-corriente, por tiempo (CRONO) / inmediata o diferida (VOLUMEN)
  - Alimentación eléctrica: 220 V-12 V AC
  - Dispone de un contacto libre para poder provocar una regeneración, como puede ser un diferencial de presión
  - Temperatura: mínima 4°C - máxima 43°C
  - Presión de trabajo recomendable: mínima 3 bar - máxima 5,5 bar
- Resina monosfera de alta capacidad, apta para uso alimentario
- Botella bobinada en poliéster reforzado con fibra de vidrio y liner interior en P.E. grado alimentario
- Depósito de sal en polietileno rotomoldeado



REFERENCIA	G	BI BLOC CLACK IMPRESSION PLUS WS 1 ¼" - VOLUMEN	Botella / Dimensiones (Ø x H) en mm	Consumo sal (kg)	Capacidad intercambio (HF x m <sup>3</sup> )	Depósito / Dimensiones (Ø x H) en mm
4306056924	C	BI BLOC 75 litros WS 1 ¼"	13x54 / 334x1354	15	480	300 L / 630x980
4306056925	C	BI BLOC 100 litros WS 1 ¼"	14x65 / 369x1660	20	640	300 L / 630x980
4306056926	C	BI BLOC 125 litros WS 1 ¼"	16x65 / 406x1660	25	800	300 L / 630x980
4306056927	C	BI BLOC 140 litros WS 1 ¼"	16x65 / 406x1660	28	896	400 L / 750x920
4306056928	C	BI BLOC 170 litros WS 1 ¼"	18x65 / 469x1750	34	1.088	400 L / 750x920
4306056929	C	BI BLOC 200 litros WS 1 ¼"	18x65 / 469x1750	40	1.280	500 L / 750x1150

### OPCIONES

REFERENCIA	G	DESCRIPCIÓN
0401358431	B	Válvula de seguridad 2310
5303028632	B	Llave desmontaje válvulas
5303024084	B	Micro auxiliar WS1
5303020765	B	Válvula de corte WS 1 ¼" (No by-pass)

VISITA NUESTRA TIENDA ONLINE:  
[www.calemur.es](http://www.calemur.es)