



DESCALCIFICADORES DÚPLEX CLACK IMPRESSION PLUS WS 1 ¼"

- Válvula Clack Impression Plus WS 1 ¼" electrónica de fácil programación y mantenimiento:
 - Caudal de servicio: 7,75 m³/h (pérdida de carga 1 bar)
 - Caudal de contra-lavado: 7,26 m³/h (pérdida de carga 1,7 bar)
 - Incluye mezclador de dureza
 - Conexión entrada / salida: 1 ¼"
 - Regeneración a co-corriente
 - Alimentación eléctrica: 220V - 12V AC
 - Dispone de un contacto libre para poder provocar una regeneración, como puede ser un diferencial de presión
 - Temperatura: mínima 4°C - máxima 43°C
 - Presión de trabajo recomendable: mínima 3 bar - máxima 5,5 bar
- Resina monosfera de alta capacidad, apta para uso alimentario
- Botella bobinada en poliéster reforzado con fibra de vidrio y liner interior en P.E. grado alimentario
- Un depósito de sal en polietileno rotomoldeado



REFERENCIA	G	DÚPLEX CLACK IMPRESSION PLUS WS 1 ¼" - VOLUMEN	Botella / Dimensiones (Ø x H) en mm	Consumo sal (kg)	Capacidad intercambio (HF x m ³)	Depósito / Dimensiones (Ø x H) en mm
4406048163	C	DÚPLEX 75 litros WS 1 ¼"	13x54 / 334x1354	15 x 2	480 x 2	300 L / 630x980
4406048164	C	DÚPLEX 100 litros WS 1 ¼"	14x65 / 369x1660	20 x 2	640 x 2	300 L / 630x980
4406048165	C	DÚPLEX 125 litros WS 1 ¼"	16x65 / 406x1660	25 x 2	800 x 2	300 L / 630x980
4406048166	C	DÚPLEX 140 litros WS 1 ¼"	16x65 / 406x1660	28 x 2	896 x 2	400 L / 750x920
4406048167	C	DÚPLEX 170 litros WS 1 ¼"	18x65 / 469x1750	34 x 2	1.088 x 2	400 L / 750x920
4406048169	C	DÚPLEX 200 litros WS 1 ¼"	18x65 / 469x1750	40 x 2	1.280 x 2	500 L / 750x1150

OPCIONES

REFERENCIA	G	DESCRIPCIÓN
0401358431	B	Válvula de seguridad 2310
5303028632	B	Llave desmontaje válvulas
5303024084	B	Micro auxiliar WS1
5303020765	B	Válvula de corte WS 1 ¼" (No by-pass)
5303020762	B	"MAV", Válvula 3 vías para DÚPLEX ¼"

VISITA NUESTRA TIENDA ONLINE:
www.calemur.es