



## DESCALCIFICADORES ULTRA - STYLE CLACK IMPRESSION PLUS WS 1"

- Válvula Clack Impression Plus WS 1" electrónica de fácil programación y mantenimiento:
  - Caudal de servicio: 6 m<sup>3</sup>/h (pérdida de carga 1 bar)
  - Caudal de contra-lavado: 6 m<sup>3</sup>/h (pérdida de carga 1,7 bar)
  - Incluye mezclador de dureza
  - Conexión entrada / salida: 1"
  - Regeneración a co-corriente, por tiempo (CRONO) / inmediata o diferida (VOLUMEN)
  - Alimentación eléctrica: 220V - 12V AC
  - Dispone de un contacto libre para poder provocar una regeneración, como puede ser un diferencial de presión
  - Temperatura: mínima 4°C - máxima 43°C
  - Presión de trabajo recomendable: mínima 3 bar - máxima 5,5 bar
- Resina monosfera de alta capacidad, apta para uso alimentario
- Botella bobinada en poliéster reforzado con fibra de vidrio y liner interior en P.E. grado alimentario
- Depósito de sal cuadrado en polietileno soplado



**Mod. UF  
BAJO CONSUMO  
PROPORCIONAL**



REFERENCIA	G	ULTRA-STYLE CLACK IMPRESSION PLUS WS 1" - UF VOLUMEN Regeneración contra-corriente	Botella / Dimensiones (Ø x H) en mm	Consumo sal (kg)	Capacidad intercambio (HF x m <sup>3</sup> )	Depósito / Dimensiones (AxPxH) en mm
4306056840	C	ULTRA - STYLE 11 litros WS 1" - UF	8x17 / 208x420	1,1	49,5	35 L / 31x31x440
4306056841	C	ULTRA - STYLE 16 litros WS 1" - UF	10x16 / 257x408	1,6	72	35 L / 31x31x440
4306056843	C	ULTRA - STYLE 25 litros WS 1" - UF	8x35 / 208x887	2,5	113	75 L / 31x31x890
4306056844	C	ULTRA - STYLE 38 litros WS 1" - UF	10x35 / 257x887	3,8	171	75 L / 31x31x890
4306056845	C	ULTRA - STYLE 48 litros WS 1" - UF	10x44 / 257x1117	4,8	216	75 L / 31x31x890

### OPCIONES

REFERENCIA	G	DESCRIPCIÓN
0401358431	B	Válvula de seguridad 2310
5303024075	B	By-Pass 1"
5303024087	B	Adaptador vertical by-pass 1"
5303028632	B	Llave desmontaje válvula
5303024084	B	Micro auxiliar WS1
5303020764	B	Válvula de corte 1" (No by-pass)
5303020764	B	Válvula de corte 1" (No by-pass)

VISITA NUESTRA TIENDA ONLINE:  
**www.calemur.es**