

CRONOTERMOSTATO RTE 520OP

REF: S00115 520



Cronotermostato de diseño elegante y vanguardista con un display LCD retroiluminado de grandes dimensiones que ofrece una gran variedad de funciones para aumentar el confort y ahorro de energía de los usuarios. Esta nueva generación de termostatos programables es capaz de trabajar en frío y calor con una precisión de temperatura de 0,1°C o 0,5°C según las preferencias individuales del usuario. Compatible con calderas OpenTherm y calderas ON/OFF siendo de esta forma polivalente y adaptándose a las necesidades de cada cliente. Los equipos son intuitivos y de fácil manejo y contribuyen a reducir considerablemente el consumo energético de las calderas. La comunicación **OpenTherm (OT + 4.0)** consiste en una comunicación bidireccional entre la caldera y el termostato, en la cual el termostato **modula la potencia de la caldera** para lograr la máxima eficiencia y comodidad, puede mostrar códigos de error de la caldera y regular el ACS.

CARACTERÍSTICAS

- Posibilidad de elegir histéresis o algoritmo TPI incorporado (para sistemas de suelo radiante o sistemas de radiadores)
- Función óptima de arranque y parada disponible para mantener una temperatura de punto de ajuste de manera precisa
- Pantalla LCD de grandes dimensiones, retroiluminada y de fácil lectura
- Opción frío/calor
- Cronotermostato para montaje en pared
- Alimentación por pilas

DATOS TÉCNICOS

Alimentación	2 x AA Baterías
Potencia	3(1) A
Rango	5 – 33,5 °C
Precisión	0,5 ó – 0,1 °C
Histéresis	± 0,25 ó ± 0,5 °C
Tamaño	118 x 95 x 26 mm

COM Común	NO Normalmente abierto	NC Normalmente cerrado
A Conexión OpenTherm	B Conexión Open Therm	