GLOVEZILLA REF. SAGZAVG

Servitrapo

RESISTENCIAS (EN388)

EN388 4142

ABRASIÓN	4
CORTE	1
RASGADO	4
PERFORACIÓN	2

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Protección mecánica

Protección antivibración

MARCAJE EN388 4142 CAT. II CE

Se sirve en blíster

Descripción

Antivibración

- EPI de categoría II.
- Guante de alto rendimiento, antivibración, con palma recubierta en cloropreno. Soporte de nylon y algodón.
- Excelente para protegerse de impactos repetitivos o trabajar con herramientas neumáticas vibrantes.
- Su diseño ergonómico ofrece comodidad y flexibilidad, y cumple con la norma EN ISO 10819 para reducción de vibraciones.
- Máxima resistencia a la abrasión y al rasgado
- Ideal para trabajos con impactos repetitivos, herramientas neumáticas, vibrantes, construcción, etc.
- Certificado según el standard antivibraciones EN10819.
- Servido en blíster individual para colgar.

Materiales

- Cloropreno

TALLAS

Talla única 9 (L)

DEXTERIDAD

NIVEL 5

LONGITUD

26 cm

EMBALAJE

1 par (servido con colgador individual)

Aplicaciones

- Trabajos con impactos repetitivos, herramientas neumáticas, vibrantes, construcción, etc.

STANDARDS

- **EN420** (requisitos generales)
- **EN388** (resistencias mecánicas)
- **EN10819** (antivibraciones)